




## DVR 4 Ch




Caratteristiche: Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto Video Analisi, Provision Cam2 APP, Connessione cloud APP & Web page.

	SH-4100A5N-2L(MM)	SH-4050A5N-5L(MM)	SH-4050A5N-5L
			
Risoluzione	2 MP lite	5 MP lite	5 MP lite
Canali Analog+IP	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)
Max. Recording	Analog: 2MP Lite @ 25FPS IP: 3MP @ 25FPS	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 2MP Lite @ 25FPS IP: 3MP @ 25FPS
Allarmi	-	-	4 IN / 1 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	4 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max)	1 SATA (8 TB Max)	1 SATA (8 TB Max)
Alimentazione	DC12V 2A (Alimentatore incluso)	12V/2A (Alimentatore incluso)	DC12V 2A (Alimentatore incluso)
Dimensioni	255x220x43mm	255x220x43mm	300x250x45mm

	4K SH-4050A5N-8L(MM)	4K SH-4050A5-8L
		
Risoluzione	8 MP lite	8MP lite
Canali Analog+IP	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6
Video output	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS
Allarmi	-	4 IN / 1 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT	4 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA (8 TB Max)	1 SATA (8 TB Max)
Alimentazione	12V/2A (Alimentatore incluso)	12V/2A (Alimentatore incluso)
Dimensioni	255x220x43mm	255x220x43mm

## DVR 8 Ch

Caratteristiche: Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto Video Analisi, Provision Cam2 APP, Connessione cloud APP & Web page.

	SH-8100A5N-2L(MM)	SH-8100A5N-5L(MM)	SH-8100A5N-5L
			
Risoluzione	2 MP lite	5MP lite	5MP lite
Canali Analog+IP	8 + 2 / 0 + 10	8 + 4 / 0 + 12	8 + 4 / 0 + 12
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)
Max. Recording	Analog: 2MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS
Allarmi	-	-	8 IN / 2 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port
Alimentazione	DC12V 2A (Alimentatore incluso)	12V/2A (Alimentatore incluso)	DC12V 2A (Alimentatore incluso)
Dimensioni	255x220x43mm	255x220x43mm	300x250x45mm

### DVR 8 Ch

Caratteristiche: Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto Video Analisi, Provision Cam2 APP, Connessione cloud APP & Web page.

	4K SH-8100A5N-8L(MM)	4K SH-8100A5N-8L(1U)	4K SH-8100A5-8(1U)
Risoluzione	8MP lite	8MP lite	8MP
Canali Analog+IP	8 + 8 / 0 + 16	8 + 8 / 0 + 16	8 + 8 / 4 + 12
Video output	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)	HDMI1: 4K VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 8MP Lite @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS	Analog: 8MP Lite @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS	Analog: 8MP @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS
Allarmi	-	8 IN / 2 OUT	8 IN / 2 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port
Alimentazione	DC12V 2A (Alimentatore incluso)	DC12V 4A (Alimentatore incluso)	DC12V 4A (Alimentatore incluso)
Dimensioni	255x220x43mm	375x275x45mm	375x275x45mm

### DVR 16 Ch

Caratteristiche: Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto Video Analisi, Provision Cam2 APP, Connessione cloud APP & Web page.

	SH-16200A5N-2L(MM)	SH-16200A5N-5L(MM) No CVBS	SH-16200A5N-5L(1U)	4K SH-16200A5-8L(1U)
Risoluzione	2MP lite	5MP lite	5MP lite	8MP lite
Canali Analog+IP	16 + 2 / 8 + 10	16 + 8 / 8 + 16	16 + 8 / 8 + 16	16 + 8 / 8 + 16
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 2MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 8MP Lite @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS
Allarmi	-	-	16 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max) 1 ESATA port	1 SATA ( 6 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port
Alimentazione	DC12V 2A (Alimentatore incluso)	DC12V 2A (Alimentatore incluso)	DC12V 4A (Alimentatore incluso)	DC12V 4A (Alimentatore incluso)
Dimensioni	255x220x43mm	255x220x43mm	375x275x45mm	375x275x45mm

### DVR 32 Ch

Caratteristiche: Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto Video Analisi, Provision Cam2 APP, Connessione cloud APP & Web page.

	SH-32400A5-5L(1.5U)	4K SH-32200A5R-8(2U)
Risoluzione	5MP lite	8MP
Canali Analog+IP	32 + 8 / 24 + 16	32 + 32 / 0 + 64
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 8MP @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS
Allarmi	16 IN / 4 OUT	16 IN / 8 OUT
Audio	16 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT
Hard Disk	4 SATA ( 8 TB Max)	8 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port
Alimentazione	AC110-220V	AC110V/220V
Dimensioni	440X390X80mm	430x445x97mm