





## Telecamere Pro 2 MP



**Caratteristiche:** HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (Tramite DIP Switch), Sensore immagine 1/2.9", 25/30 fps, True Day&Night-ICR, WDR Digitale, 3D-DNR, Privacy mask, S/N Ratio  $\geq 52$ dB (AGC OFF), Bilanciamento bianco (Auto, Manuale), Supporto CoC, Menu OSD (tramite CoC), IP67.

	DI-320A-28	DI-320A-VF   DI-320A-VF-G
		
Ottica	2.8mm (88°)	2.8-12mm Vari-Focal (88°-33°)
Distanza IR	1 LED Array (20m)	3 LED Array (40m)
Alimentazione	DC12V/270mA	DC12V/620mA
Staffe/box di giunzione	G	F

	I2-320A-28	I4-320A-28	I4-320A-VF   I4-320A-VF-G
			
Ottica	2.8mm (88°)	2.8mm (88°)	2.8-12mm Vari-Focal (88°-33°)
Distanza IR	1 LED Array (20m)	2 LED Array (40m)	2 LED Array (40m)
Alimentazione	DC12V/320mA	DC12V/470mA	DC12V/560mA
Staffe/box di giunzione	A	B	B

## Telecamere Pro 5 MP



**Caratteristiche:** HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (Tramite DIP Switch), Sensore immagine 1/2.7", 25/30 fps, True Day&Night-ICR, WDR Digitale, BLC, 3D-DNR, Privacy mask, S/N Ratio  $\geq 52$ dB (AGC OFF), Bilanciamento bianco (Auto, Manuale), Supporto CoC, Menu OSD (tramite CoC), IP 67.



	DI-350A-28	DI-350A-VF	DI-350A-MVF DI-350A-MVF-G	DAI-350A-MVF
				
<b>Ottica</b>	2.8mm (91°)	2.8-12mm Vari-Focal (84°-32°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (84°-32°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (84°-32°)
<b>Distanza IR</b>	1 LED Array (20m)	3 LED Array (40m)	3 LED Array (40m)	3 LED Array (40m)
<b>Alimentazione</b>	DC12V/280mA	DC12V/620mA	DC12V/620mA	DC12V/600mA
<b>Staffe/box di giunzione</b>	G	F	F	H

	I2-350A-28	I4-350A-28	I4-350A-VF	I4-350A-MVF
				
<b>Ottica</b>	2.8mm (91°)	2.8mm (91°)	2.8-12mm Vari-Focal (84°-32°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (84°-32°)
<b>Distanza IR</b>	1 LED Array (20m)	2 LED Array (40m)	2 LED Array (40m)	2 LED Array (40m)
<b>Alimentazione</b>	DC12V/320mA	DC12V/470mA	DC12V/560mA	DC12V/660mA
<b>Staffe/box di giunzione</b>	A	B	B	B

## Telecamere Pro 8 MP



**Caratteristiche:** HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (Tramite DIP Switch), Sensore immagine 1/2.5", 25/30 fps, True Day&Night-ICR, WDR Digitale, 3D-DNR, Privacy mask, S/N Ratio  $\geq 52$ dB (AGC OFF), Bilanciamento bianco (Auto, Manuale), Supporto CoC, Menu OSD (tramite CoC), IP 67.

	DI-380A-28	DI-380A-MVF
		
<b>Ottica</b>	2.8mm (89.3°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (78°-31.3°)
<b>Distanza IR</b>	1 LED Array (20m)	3 LED Array (40m)
<b>Alimentazione</b>	DC12V/270mA	DC12V/620mA
<b>Staffe/box di giunzione</b>	G	F

	DAI-380A-MVF	I2-380A-28	I4-380A-MVF
			
<b>Ottica</b>	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (83.5°-32°)	2.8mm (95°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (82.5°-31.5°)
<b>Distanza IR</b>	3 LED Array (40m)	1 LED Array (20m)	2 LED Array (40m)
<b>Alimentazione</b>	DC12V/320mA	DC12V/470mA	DC12V/560mA
<b>Staffe/box di giunzione</b>	H	A	B

IP HD / Staffe/box di giunzione per telecamere

**A - Bullet I2**



**B - Bullet I4**



**C - Bullet I6**



**D - Fisheye**



**E - Mini dome**



**F - Turret/Dome vari-focal**



**G - Turret/Dome ottica fissa**



**H - Anti-vandal dome vari-focal**



**I - Anti-vandal dome ottica fissa**



**L - Intelligent Auto-Tracking PTZ**

