



### Telecamere a deterrenza attiva

A differenza delle telecamere di sicurezza “standard”, che sono comunemente utilizzate per indagare su un evento dopo che è accaduto, le telecamere a deterrenza attiva notificano all'intruso che la sua presenza è stata rilevata e lo allontanano dall'ambiente videosorvegliato. Per questa ragione, possono essere paragonate a veri e propri sistemi di allarme.

Le telecamere Smart Alert di Provision-ISR integrano meccanismi di deterrenza attiva (come luce stroboscopica e allarme audio) in dispositivi di sicurezza compatti dal design unico e riconoscibile.

Disponibili nelle versioni turret/dome e bullet, con risoluzione 4MP, le telecamere Smart Alert offrono all'utente anche la possibilità di caricare un messaggio audio personalizzato.

### Intelligenza artificiale a bordo

I dispositivi della linea sono dotati di DDA™ Video Analytics a bordo: grazie ad evoluti algoritmi di intelligenza artificiale, la telecamera può rilevare e distinguere con precisione persone, veicoli a due e quattro ruote.

### Applicazioni

Le telecamere a deterrenza attiva di Provision-ISR sono ampiamente utilizzate nella protezione perimetrale di proprietà private, aree industriali o commerciali o per impedire l'accesso non autorizzato ad aree pericolose, parcheggi o zone pedonali.

### Telecamere Smart-Sight Deterrenza attiva 4 MP



**Caratteristiche:** 25/30 fps, H.265S, SD card fino a 256Gb, True WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Privacy mask, Motion detection, 3 streams, IP 66, Alimentazione DC12V/POE.

General video analytics: Sterile Area, Line Crossing, Camera tampering.

Artificial intelligence: DDA Line crossing, DDA Sterile Area, DDA Object counting.



#### NEW DI-340AD-MVF



#### NEW I4-340AD-MVF



Ottica	2.8-12mm MVF con Auto Focus (94.2°-29.8°)	2.8-12mm MVF con Auto Focus (94.2°-29.8°)
Distanza IR	40m (2 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)
Audio	Microfono integrato + 1 IN	1 IN
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Alimentazione	DC 12V/~ 900mA /PoE/ ~10W	DC 12V/~ 780mA /PoE/ ~ 7.4W
Staffe/box di giunzione	F	B

IP HD / Staffe/box di giunzione per telecamere

**A - Bullet I2**



**B - Bullet I4**



**C - Bullet I6**



**D - Fisheye**



**E - Mini dome**



**F - Turret/Dome vari-focal**



**G - Turret/Dome ottica fissa**



**H - Anti-vandal dome vari-focal**



**I - Anti-vandal dome ottica fissa**



**L - Intelligent Auto-Tracking PTZ**

