








Switch POE 10/100 MBPS

Caratteristiche: TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink. PoE (8W Max), Protezione contro le sovratensioni. Conforme con IEEE802.3af/at.



	PoES-0460C+2I	PoES-08120C+2I	PoES-08120C+2GI
			
Porte downlink	4 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps
Porte uplink	2 x 10/100Mbps	2 x 10/100Mbps	2 x 10/100/1000Mbps
Potenza totale	60W (Avg:15W Max 30W per ch)	120W (Avg:15W Max 30W per ch)	120W (Avg:15W Max 30W per ch)





	PoES-16250C+2 Combo	FIBRA	POES-16250CL+2G+2SFP
			
Porte downlink	16 x 10/100Mbps		16 x 10/100Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000Mbps		2 x 10/100/1000Mbps 2 X SFP
Potenza totale	200W (Avg:12.5W Max 30W per ch)		250W (Avg:15.6W Max 30W per ch)
Keep alive	-		Si
Display	-		LCD a colori

	PoES-24370C+2 Combo	FIBRA	POES-24370CL+2G+2SFP
			
Porte downlink	24 x 10/100Mbps		24 x 10/100Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000Mbps		2 x 10/100/1000Mbps 2 x SFP
Potenza totale	300W (Avg:12.5W Max 30W per ch)		370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
Keep alive	-		Si
Display	-		LCD a colori

Switch POE 10/100/1000 MBPS

Caratteristiche: TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink. PoE (8W Max), Protezione contro le sovratensioni. Conforme con IEEE802.3af/at.



	PoES-0472GC+2G	PoES-08130GCL+2G+2SFP	POES-16250GCL+2SFP	POES-24370GCL+2SFP
		FIBRA 	FIBRA 	FIBRA 
Porte downlink	4 x 10/100/1000Mbps	8 x 10/100/1000Mbps	16 x 10/100/1000Mbps	24 x 10/100/1000Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000Mbps	2 x 10/100/1000Mbps 2 x SFP	2 x SFP	2 x SFP
Potenza totale	72W (Avg:18W Max 30W per ch)	130W (Avg:15W Max 30W per ch)	250W (Avg:15.6W Max 30W per ch)	370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
Keep alive	-	Si	Si	Si
Display	-	LCD a colori	LCD a colori	LCD a colori

Powered Device

Caratteristiche: Protezione contro le sovratensioni. Conforme con IEEE802.3af/at.

Switch PoE Switch 10/100/1000 MBPS

PoES-0460G+1G(HPD)



Porte downlink	4 x 10/100/1000Mbps
Porte uplink	1 x 10/100/1000Mbps (Powered Device)
Potenza totale	55W (Avg:13.75W Max 30W per ch)
Alimentazione	Ethernet injector POE PoEI-0160 (Non incluso)